



IKM Testing AS

Unit Nr. FU-34

OLJEFLUSHEUNIT

Offshore

Eexde IIB T4 Sone 1

Iht. Norsok Z-015

Slings og sjakler iht. DNV 2.7-1

Ramme iht. Maskindirektivet 522



Dimensjon	:	L 1940 mm	B 1220 mm	H 2080 mm
Vekt	:	1750 kg		
Løfting/Transport	:	Ramme med trucklommer og løfteskrev.		
Ref. sert. ramme	:	30654/1		

Tankvolum	:	1200 l		
Q maks. 60 Hz	:	460 l/min.		
Q maks. 50 Hz	:	385 l/min.		
P maks.	:	210 bar		
Flowrate Q @ P	:			
Viskositetsområde	:	10 - 160 cst.	1600 cst.	ved kaldstart.
Tilkopling inn	:	1" BSP		
Tilkopling ut	:	1" BSP		
Anbefalt forankoplet sikring	:	125 A		
Spenningsområde	:	400-690V	50-60 Hz	

Pumpe	:	Denison P260 variabel trykk-kompensert stempel.		
Motor	:	Teve Varnost 3KTC225M-4	Ser. Nr:	133
	:	Eexde IIB+H2 T4 IP-56		
	:	380-415 VD	81,5 A	50 Hz
	:	660-720 VY	47,0 A	50 Hz
	:	400 VD	81,5 A	60 Hz
	:	440-480 VD	80,9 A	60 Hz
	:	660-690 VY	48 A	60 Hz
Startskap	:	Stahl DOL Eexde (ia) IIC T5	Ser. No:	81263
	:	400-690 V	Maks. last 85 A	50-60 Hz
Filterhus tur	:	2 stk. FF 7008 F003 BK		
Filterhus retur	:	1 stk. Finnfilter FK 1099 F003 BA 16 SX 32		
Filterhuselement tur	:	2 stk. FC 7008 F003 BS / D143G03A		
Filterhuselement retur	:	1 stk. Finnfilter FC 1099 F003 BS / R732G03P		
Pustefilter	:	1 stk. UCC UC:AB:10001		
Utstyr/Funksjoner	:	Trykkregulator, effektregulator med fjernstyring, flowmeter, termometer, temperaturmåler, prøveuttak, varmeveksler og mannløkk i topp av tank.		
Bygge år	:	1998		