

**IKM**

IKM Testing AS

Unit Nr. PU-24

ENHET FOR KJEMISK RENGJØRING

Offshore
Eexde IIB T4 Sone 1
Iht. Norsok Z-015
Slings, sjakler og ramme iht. DNV 2.7-1



Dimensjon	:	L 3200 mm	B 1250 mm	H 1800 mm
Vekt	:	2300 kg		
Løfting/Transport	:	Ramme med trucklommer og løfteskrev.		

Tankvolum	:	800L		
Q maks. 60 Hz	:	2500L/Min		
Q maks. 50 Hz	:	2500L/Min		
P maks.	:	8,5 Bar@60Hz / 6,5Bar @50Hz		
Tilkopling inn	:	2 stk 2" Camlock female		
Tilkopling ut	:	2 stk 2" Camlock male		
Andre tilkoplinger	:	2" Camlock Female drain, 1" Camlock Male påfylling		
Anbefalt forankoplet sikring	:	Motor: 125A		
Spenningsområde	:	Varmeelement: 63A		
		Motor: 400-690V 50/60Hz		
		Varmeelement: 400-690 50/60Hz		

Pumpe	:	KSB CPKN-C1 080-200	Serie nr	9971116486 00010002
Motor	:	ATB BD 250M-2 3000/3600rpm	Ser. Nr:	467377001
		EEx de IIB T4 IP56	Sert. Nr:	PTB 98 ATEX 1107
		Standard painting RAL5009, II 2 G EExde IIBT4		
		400 VD 95A	50Hz	55kW
		690 VY 55A	50Hz	55kW
		400 VD 97A	60Hz	55kW
		440-480 VD 101-93A	60Hz	64kW
	660-690VY 59-56A	60Hz	55kW	
Filterhus retur	:	1 stk Bagfilter (w/4 bag) Type Parker 6SB42-4FK1,SS316		
Filterhuselement retur	:	4 stk C2P5		
Startskap	:	CEAG GHG 6655	Ser. Nr:	J06 0898 /D/M
		II2G EEx de IIC T6	Sert. Nr:	PTB 98 ATEX 1054U
			Nemko Nr:	06 ATEX 2380
Utstyr/Funksjoner	:	Ring-manifold, Nivåvakt, nivåindikator, termometer, flow indikator, mannhull, manometer før og etter filterelement, steamsløyfe, flowmeter, drypptrau med drain plugg, heater.		
Andre opplysninger	:	Hele uniten i syrefast materiale.		
Bygge år	:	2007		