IKM Testing AS

Unit No. HL-106

HELIUM LEAK DETECTOR

L300

Dimension/ Weight	:	A: H 540mm	L 600 mm	B 420 mm	54 Kg
		B: H 350mm	L 540 mm	B 440 mm	19 Kg
		C: H 320mm	L 730 mm	B 270 mm	36 Kg
Transport	:	Suitecase on pallet			

Measure Range	:	12 decades
Min. detectable leak	:	<5 x 10^{-12} mbar l/sek He. (vacuum)
		<1 x 10^{-7} mbar l/sek He. (sniffer)
Delay Time	:	< 1 second
Operating Voltage	:	100V/50-60Hz 115V/60Hz 230V/50-60Hz

Type	:	Phoenixl 300	Snr: 90001151281
		Procal Calbrerings Unit	Snr:3282
		Vacuum pump	Snr: 119505172
Contents	:	1 ea Leak Detector	
	:	1 ea Procal w/hose connection	
	:	2 ea Sniffprobe w/balloon	
	:	6 ea Sniffhose w/ T2500 connection	
	:	1 ea Documentation	
	:	1 ea Hose connection w/gauge	
	:	1 ea Set with seals and clamps	
	:	1 ea Vacuumpump	
	:	3 ea Power Cabel	
Other information	:	Start-up time <2min. Pre-Heating time 20 min.	
Built	:	2012	