Unit no. HL-167A

IKM Testing AS

HELIUM LEAK DETECTOR

Dimensions

Length(mm)....: 600 Width(mm)....: 485 Height(mm)....: 225
Weight (kg)....: 12
Lifting/ Transportation....: Custom made suitcase/boxes
A: L 600mm - W 485mm - H 225mm - (12 kg)
B: L 460 mm - W 370mm - H 114mm - (2,6 kg)

Type

Type (HL)....: Hand-Held Leak detection (N2/He)

Area of use / certification

Standard....: EN 61010-1
EN 50270
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3

Type

Item type....: Hand-held helium leak detector
Fabricator....: Varian
Model....: PHD-4
Serial no....: Varian PHD-4 (Ser. No: IT14154029)
Procal (Ser. No: 3314)

Flow / Pressure / Volume

Min. Detectable leak....: 5 x 10-6 mbar l/sec. He
Delay time....: 2 second

Connections

Outlet connection....: RS-232, headset

Power supply

Battery....: Charger: 100-240 Vac 50/60 Hz 1 A
Battery: NI-MH GP Cells, 12V 4500 MAH

Content

Content....: PHD-4:
3 ea Batteries,
Travel case,
Probe set,
Carrying bag,
Power cord and adapter.
Procal:
2 ea balloons,
Power cable.